

Pannelli acustici Pixel

Elegante soluzione modulare per la correzione acustica



Prestazioni

I pannelli Pixel sono progettati per la correzione acustica di stanze/sale. Riducono il riverbero del suono e migliorano il comfort acustico garantendo elevati livelli di assorbimento acustico alle medie e alte frequenze. I pannelli Pixel sono disponibili nei colori bianco e grigio (500-2000 Hz.).



Modalità d'uso

Premesso che, prima dell'installazione dei pannelli, andrebbe effettuato in ogni stanza uno studio specifico sull'acustica, si consiglia di seguire alcune regole fondamentali che aiutano a ridurre il riverbero in una sala prove standard: la prima è che l'applicazione dei pannelli deve coinvolgere il 50% della superficie da trattare (pareti e soffitti). Per ottenere una prestazione più elevata e una significativa riduzione del riverbero si consiglia, poi, di installare i pannelli a 1 cm di distanza l'uno dall'altro.

Installazione

La posa dei pannelli è molto semplice: utilizzando la colla fornita, disegnare una croce e il perimetro sul retro dei pannelli, a 3 o 4 cm dal bordo. Appoggiare, quindi, il pannello contro la parete/soffitto premendo per meno di un minuto. Si consiglia di progettare preventivamente la disposizione dei pannelli sulle pareti/soffitto della stanza prima di iniziare l'installazione.



Tutti i nostri prodotti offrono il meglio del design italiano

Pannelli acustici Pixel

Elegante soluzione modulare per la correzione acustica



Coefficiente di assorbimento acustico

Hertz	250	500	1000	2000	4000
α_S	0,25	0,62	0,73	0,98	0,96

Prodotti disponibili (ordinabili separatamente)

Immagine	Codice prodotto	Descrizione	Confezione
	PX.4505FW	Pannello acustico con dimensioni cm 44,5 x 44,5 x 5 in fibra di poliestere ad alta densità accoppiata a tessuto acustico di colore bianco.	Scatola da 4 pannelli
	PX.4505FGY	Pannello acustico con dimensioni cm 44,5 x 44,5 x 5 in fibra di poliestere ad alta densità accoppiata a tessuto acustico di colore grigio.	Scatola da 4 pannelli
	AP.GLUES	Tubo di colla a base d'acqua	1 tubo di colla (per 6 pannelli) PX.4505FW / PX.4505FGY



Note: I Pixel sono composti da una speciale fibra di poliestere ad alta densità unita ad uno strato di tessuto acustico altamente resistente e lavabile.

I pixel hanno un'elevata capacità fonoassorbente e sono progettati per la correzione acustica.

Non devono essere utilizzati in alternativa a una cabina insonorizzata poiché non hanno proprietà di isolamento acustico.

La fodera può essere igienizzata secondo le direttive del Ministero della Salute utilizzando un panno umido con spray incolore a base alcolica nebulizzato ad almeno 30 cm di distanza.