

Porte insonorizzate

Soluzioni personalizzate ad alte prestazioni



Tutti i nostri prodotti offrono il meglio del design Italiano

Porte insonorizzate in vetro con isolamento acustico di 40dB, disponibili in misure standard e su misura per differenti utilizzi: musicale, medicale, sale riunioni, uffici, etc.

Porte insonorizzate

Soluzioni personalizzate ad alte prestazioni



Campi di applicazione

Studi di registrazione, sale prova musica, broadcasting, studi medici, cliniche, ospedali, uffici e qualsiasi altro locale insonorizzato che necessita di un alto isolamento acustico.

Composizione

Telaio in PVC di colore bianco, a cinque camere e doppia battuta di tenuta.
Anta vetrata con cristalli specifici antirumore di sicurezza a spessore differenziato con camera d'aria. I cristalli possono essere completamente trasparenti o satinati.

Chiusura

Il sistema di chiusura con maniglia esterna ed interna comanda più riscontri per garantire un'aderenza totale su tutto il perimetro della porta, anche a terra. Possibilità di inserire un cilindro di chiusura tipo Yale.

Battuta a pavimento

Porta con doppia battuta anche a terra, con possibilità di soglia ribassata dello spessore di 2,5 cm per ingresso facilitato a sedie a rotelle.


Porta doppia

Per ambienti ad alto isolamento acustico si consiglia l'installazione di due porte speculari per una performance maggiore. In questo caso è necessario che la profondità del vano sia almeno di 20 cm.

Dimensioni

Creazione di porte su misura ad una anta con passaggio utile massimo di cm 95x210 h. Eventuali misure speciali da valutare su richiesta. Peso della porta: 50 kg/m²

Normative di riferimento Isolamento acustico testato secondo la normativa ISO 717-1



Optional su richiesta

- Misure speciali
- Vetro satinato

Consegna e imballo

La porta è spedita con cassa imballo con standard ISPM e kit di installazione fai-da-te. Su richiesta può essere consegnata e montata dal nostro staff specializzato.

Installazione

La porta può essere applicata su qualsiasi tipo di parete (in mattoni o cartongesso). È necessario predisporre i supporti per il fissaggio. L'installazione può essere effettuata da un serramentista seguendo le istruzioni in dotazione.

Note

Le specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso.
Garanzia di legge.

